

Produit n° 756368 de Brenntag

Fluide pour gaz d'échappement diesel TerraCair Ultrapure

Fût de 55 gallons - système fermé

Renseignements sur le DEF

Le DEF est conçu pour être utilisé dans les moteurs au diesel avec la technologie SCR. Ce contenant est bon pour environ 16 500 milles (les résultats varient selon le véhicule et le dosage).

Données chimiques

- Fluide pour gaz d'échappement diesel
- Répond aux normes AUS 32, ISO 22241 et DIN 70070
- Poids : 9,1 lb/gallon (1,09 kg/litre)
- 32,5 % urée de qualité auto/eau dé-ionisée
- Clair
- Se cristallise à 12°F (-11°C)
- Température d'entreposage idéale : 23°F à 86°F (-5°C à 30°C)

Données sur l'emballage

- Contient 55 gallons US/207,9 litres
- 24" x 24" x 36"
- Poids net : 500 lb
- Livré en camion, déchargé par chariot manuel
- Étiquetage conforme à l'ALENA (français, anglais et espagnol)

Raccords

- Bouchon de 2 pouces avec des filets American Buttress
- Bouchon de 2 pouces avec des filets National Pipe Straight

Politique de retour

- Peut être retourné chez Brenntag, consigne exigée

Options (équipement vendu séparément)

- Pompe à main avec buse de 19 mm pour le DEF
- Pompe électrique avec buse de 19 mm pour le DEF



Fût de 55 gallons système fermé avec Colder (remplissage unique)

N° DE PRODUIT : 756368

RACCORDS

- 1) Bouchon de 2 pouces avec filets American Buttress



- 2) Bouchon de 2 pouces avec filets National Pipe Straight (NPS/NPT)



DONNÉES TECHNIQUES

Volume :	55 gallons	Matériau du bouchon :	Polyéthylène
Diamètre :	23,25 pouces	Joint :	EPDM
Hauteur :	34,75 pouces	Couleur du fût :	Naturelle
Poids total (approx.) :	522 livres	Colder DrumQuik® PRO :	Polyéthylène
Tare (approx.) :	22 livres		

Produit n° 154969 de Brenntag

Fluide pour gaz d'échappement diesel TerraCair Ultrapure

Fût de 55 gallons - non récupérable

Renseignements sur le DEF

Le DEF est conçu pour les moteurs au diesel avec la technologie SCR. Ce contenant est bon pour environ 16 500 milles (les résultats varient selon le véhicule et le dosage).

Données chimiques

- Fluide pour gaz d'échappement diesel
- Répond aux normes AUS 32, ISO 22241 et DIN 70070
- Poids : 9,1 lb/gallon (1,09 kg/litre)
- 32,5 % urée de qualité auto/eau dé-ionisée
- Clair
- Se cristallise à 12 °F (-11 °C)
- Température d'entreposage idéale : 23°F à 86°F (-5°C à 30°C)

Données sur l'emballage

- Contient 55 gallons US/207,9 litres
- 24" x 24" x 36"
- Poids net : 500 lb
- Livré en camion, déchargé par chariot manuel
- Étiquetage conforme à l'ALENA (français, anglais et espagnol)

Raccords

- Raccord de 2 pouces avec des filets American Buttress
- Raccord de 2 pouces avec des filets National Pipe Straight

Politique de retour

- Vente unique. Le client dispose du contenant.

Options (équipement vendu séparément)

- Pompe à main avec buse de 19 mm pour le DEF
- Pompe électrique avec buse de 19 mm pour le DEF



Fût de 55 gallons **non récupérable** (remplissage unique)

N° DE PRODUIT : 154969

RACCORDS

- 1) Bouchon de 2 pouces avec filets American Buttress



- 2) Bouchon de 2 pouces avec filets National Pipe Straight (NPS/NPT)



DONNÉES TECHNIQUES

Volume :	55 gallons	Matériau du bouchon :	Polyéthylène
Diamètre :	23,25 pouces	Joint :	EPDM
Hauteur :	34,75 pouces	Couleur du fût :	Naturelle
Poids total (approx.) :	522 livres		
Tare (approx.) :	22 livres		

Produit n° 523834 de Brenntag

Fluide pour gaz d'échappement diesel TerraCair Ultrapure

Fût de 55 gallons - système ouvert

Renseignements sur le DEF

Le DEF est conçu pour être utilisé dans les moteurs au diesel avec la technologie SCR. Ce contenant est bon pour environ 16 500 milles (les résultats varient selon le véhicule et le dosage).

Données chimiques

- Fluide pour gaz d'échappement diesel
- Répond aux normes AUS 32, ISO 22241 et DIN 70070
- Poids : 9,1 lb/gallon (1,09 kg/litre)
- 32,5 % urée de qualité auto/eau dé-ionisée
- Clair
- Se cristallise à 12°F (-11°C)
- Température d'entreposage idéale : 23°F à 86°F (-5°C à 30°C)

Données sur l'emballage

- Contient 55 gallons US/207,9 litres
- 24" x 24" x 36"
- Poids net : 500 lb
- Livré en camion, déchargé par chariot manuel
- Étiquetage conforme à l'ALENA (français, anglais et espagnol)

Raccords

- Bouchon de 2 pouces avec des filets American Buttress
- Bouchon de 2 pouces avec des filets National Pipe Straight

Politique de retour

- Peut être retourné chez Brenntag, consigne exigée

Options (équipement vendu séparément)

- Pompe à main avec buse de 19 mm pour le DEF
- Pompe électrique avec buse de 19 mm pour le DEF



Fût de 55 gallons système ouvert (remplissage unique)

N° DE PRODUIT : 523834

RACCORDS

- 1) Bouchon de 2 pouces avec filets American Buttress



- 2) Bouchon de 2 pouces avec filets National Pipe Straight (NPS/NPT)



DONNÉES TECHNIQUES

Volume :	55 gallons	Matériau du bouchon :	Polyéthylène
Diamètre :	23,25 pouces	Joint :	EPDM
Hauteur :	34,75 pouces	Couleur du fût :	Naturelle
Poids total (approx.) :	522 livres		
Tare (approx.) :	22 livres		