

# Produit n° 87305 de Brenntag Fluide pour gaz d'échappement diesel TerraCair Ultrapure Vrac

## Renseignements sur le DEF

Le DEF est conçu pour les moteurs diesel avec la technologie SCR.

## Données chimiques

- Fluide pour gaz d'échappement diesel
- Répond aux normes AUS 32, ISO 22241 et DIN 70070
- Poids : 9,1 lb/gallon (1,09 kg/litre)
- 32,5 % urée de qualité auto/eau dé-ionisée
- Clair
- Se cristallise à 12°F (-11°C)
- Température d'entreposage idéale 23°F à 86°F (-5°C à 30°C)



## Livraison

- La livraison en vrac peut se faire à l'aide d'une citerne-palette de Brenntag de 330 gallons ou un contenant de vrac approuvé.
- Les camions doivent avoir accès aux installations de réception. Les tuyaux pour le déchargement sont des tuyaux de 2" avec valve et raccord OPW. La ligne doit être couverte d'un capuchon si elle n'est pas utilisée.
- Le produit entreposé à l'extérieur doit être chauffé ou ventilé pour s'assurer qu'il n'est pas soumis à un entreposage trop long à une température qui ne convient pas.
- Les pompes et autres outils en contact avec le DEF doivent être faits de matériaux compatibles comme l'acier inoxydable ou le polyéthylène. La liste des produits compatibles est disponible sur demande.

## Options (équipement vendu séparément)

- Pompe à main avec buse de 19 mm et tuyau de 15 pi pour DEF
- Pompe électrique avec buse de 19 mm et tuyau de 15 pi pour DEF
- Système de chauffage pour l'utilisation extérieure
- Système d'entreposage extérieur de 1 000 et de 2 000 gallons



1-877-363-5843  
Brenntagdef.com